



- Korrózióálló acél használati melegvítartoló tartály 1.4571/1.4404-es anyagból.
- Minden Rp jelű csatlakozás belső menetes a EN 10226 szerint.
- 100 mm vastag VLIES szigetelés, könnyen szerelhető és visszabontható, újraszerezhető kivitelű, tisztítható polisztirol burkolattal, speciálisan a tartályok paramétereire készítve.
- A technikai változtatások jogát fenntartjuk, a táblázatban nem szereplő méretekre kérjen külön tájékoztatást!

### Mérettáblázat 200 litertől 3000 literig

#### Mennyiségek mm-ben

Úrtartalom (Liter)	200	300	500	750	1000	1250	1500	2000	3000
H1	65	65	65	80	80	80	80	80	70
H2	455	455	505	550	680	580	645	709	1000
H3	1000	1225	1520	1565	1380	1480	1615	1579	2040
H4*	-	-	-	-	-	-	-	1759	-
H5	1430	1700	1974	2059	1867	2367	2147	2485	2779
H	1442	1712	1986	2071	1879	2389	2160	2498	2793
D1 tartályátmérő	500	500	600	750	900	900	1000	1100	1300
D2 szigetelt átmérő	700	700	800	950	1100	1100	1200	1300	1500
Tömeg (kg)	35	40	53	92	116	144	158	232	364

#### Csatlakozások

Úrtartalom (Liter)	200	300	500	750	1000	1250	1500	2000	3000
H2, H4*	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	120/180	400/480
H1, H5	Rp 1 ¼"	Rp 1 ¼"	Rp 1 ¼"	Rp 1 ¼"	Rp 1 ¼"	Rp 1 ½"	Rp 2"	Rp 2"	Rp 2 ½"
H3	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"	Rp 1/2"

\* A 2000 literes tartályon kettő 120/180 mm-es tisztítónyílás van.